

## **GAMMA ANALOGICA**

### Misuratore multiparametro MPC 25

Misurazioni semplici e affidabili

Costruzione robusta

Regolazione intuitiva tramite manopole

## Misurazione simultanea di più parametri in un'unica analisi

Doppio display per una migliore leggibilità

Selezione parametri (pH/mV) e cambio portata (conduttività) manuale

Misurazione simultanea di pH o mV e conduttività

2 uscite analogiche separate

Compatibile con software CAEx



## Caratteristiche tecniche:

Misuratore multiparametro **MPC 25**

Schermo	Display LCD 2000 punti		
Parametri	pH	■	
	Potenziale redox	■	
	Conducibilità	■	
<b>CARATTERISTICHE METROLOGICHE</b>			
Portata di misura e risoluzione (Rs)	pH	0 - 14 (Rs = 0,01)	
	Potenziale redox	± 1999 mV (Rs = 1 mV)	
	Conducibilità	<i>4 portate di misura:</i> 0 - 200 µS/cm 0 - 2000 µS/cm 0 - 20 mS/cm 0 - 200 mS/cm	<i>Risoluzione:</i> Rs = 0,1 µS/cm Rs = 1 µS/cm Rs = 0,01 mS/cm Rs = 0,1 mS/cm
Calibrazione	pH: manuale con 1 o 2 tamponi Potenziale redox: manuale con 1 tampone Conduttività: manuale con 1 tampone		
<b>FUNZIONI</b>			
Compensazione della temperatura	Manuale (0 - 100 °C)		
<b>CARATTERISTICHE AMBIENTALI</b>			
Temperatura di lavoro	da 0 a 50 °C		
Umidità	da 5 a 80% a 35°C		
Grado di inquinamento	2		
Max altitudine di utilizzo	2000 m		
Conformità	NF EN61010-1 — NF EN 61326 (classe B)		
<b>CARATTERISTICHE FISICHE</b>			
Dimensioni (L x La x P)	275 x 208 x 51 mm		
Peso	800 g		
Ingressi	Connettore BNC per elettrodo pH/mV Ingresso separato per elettrodo di riferimento Connettore BNC per cella di conducibilità		
Uscite	Morsetti isolati 4 mm per uscita registratore conduttività Morsetti isolati 4 mm per uscita registratore pH/mV		
Alimentazione	9V con adattatore di rete (incluso)		
Garanzia	3 anni		

## Per ordinare:

Il misuratore multiparametro da laboratorio è fornito completo di 2 soluzioni campione concentrate (125 ml) pH4 e pH7, 1 soluzione 1M KCl (125 ml), 1 soluzione Michaëlis, 1 adattatore 2mm/4mm, 1 istruzioni d'uso e 1 adattatore di rete (alimentazione 9V)	<b>MPC25</b>
Elettrodi/sonde e accessori meccanici	Rivolgersi al distributore

ITALIA  
**AMRA SpA**  
 Via Sant'Ambrogio, 23  
 20846 MACHERIO (MB)  
 Tel: +39 039 245 75 45  
 Fax: +39 039 481 561  
 info@amra-chauvin-arnoux.it  
 www.chauvin-arnoux.it

SVIZZERA  
**Chauvin Arnoux AG**  
 Moosacherstrasse 15  
 8804 AU / ZH  
 Tel: +41 44 727 75 55  
 Fax: +41 44 727 75 56  
 info@chauvin-arnoux.ch  
 www.chauvin-arnoux.ch

NEL MONDO  
**CHAUVIN ARNOUX**  
 190, rue Championnet  
 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE  
 Tel: +33 1 44 85 44 38  
 Fax: +33 1 46 27 95 59  
 export@chauvin-arnoux.fr  
 www.chauvin-arnoux.com

 **CHAUVIN  
 ARNOUX**  
 GROUP