

C.A 745N

Digitaler Spannungsprüfer mit LCD-Anzeige



Unverzichtbar!

- Automatische Erkennung von AC- und DC-Spannungen
- Keinerlei Gefahr der Auslösung selbst von hochempfindlichen FI-Schutzschaltern bei Prüfungen zwischen Außenleiter und Erde
- Außenleiterprüfung mit nur einer Prüfspitze
- Widerstands- und Durchgangsprüfung
- Abnehmbare Prüfspitzen



















Sicher und einfach zu benutzen!

Der **Spannungsprüfer C.A 745N** ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw... Er ist einfach zu benutzen, hocheffizient und erkennt automatisch AC- und DC-Spannungen. Seine Prüfspitzen sind abnehmbar und einfach zu ersetzen und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen. Der **C.A 745N bietet optimalen Schutz** für den Benutzer.

| TECHNISCHE DATEN | C.A 745N |
|-------------------------------------|---|
| Spannungsprüfung | 12 V bis 690 V AC/DC (Anzeige in 7 Pegeln) |
| Eingangsimpedanz | 400 kΩ |
| Außenleiter/Neutralleiter-Erkennung | Blinkende "Ph" -LED und unterbrochener Piepston bei U > 100 Vac |
| Betriebsfrequenzen | DC und 50/60 Hz |
| Polaritätstest | Symbole "+" und "-" |
| Spannungsschutz | bis 1 100 V |
| Akustische Durchgangsprüfung | bei R < 2 kΩ |
| Widerstandsprüfung | $2~k\Omega$ bis $300~k\Omega$ mit $3~Pegeln$ |
| Sicherheit bei Widerstandsprüfungen | Akustische und optische Warnung bei Spannungen >12 Vdc, 50 Vac |

ALLGEMEINE DATEN

| Stromversorgung | 2 Batterien 1,5 V (Typ LR03 oder AAA) |
|------------------------|---|
| Batteriebetrieb | 150 Stunden mit Alkalibatterien |
| Klimabedingungen | Temperatur: -10 °C bis +55 °C / rel. Feuchte: 10 % bis 80 % |
| Abmessungen / Gewicht | 180 x 52 x 45 mm / ca. 200 g |
| Schutzart | IP54 |
| Elektrische Sicherheit | Anlagen bis 600 V CAT III gemäß IEC 61010-1, IEC 61010-031, IEC 61010-2-033 |

Artikelnummern

C.A 745N P01191743Z

LIEFERUMFANG

C.A 745N in Blister-Verpackung mit:

- 1 Satz dünne Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/CAT IV
- 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3
- 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen



ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

| Satz Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/IV | P01102152Z |
|---|------------|
| Satz Prüfspitzen rot/schwarz Ø 2 mm, CAT II | P01102153Z |
| Satz Prüfspitzen rot/schwarz Ø 4 mm, CAT II | P01102154Z |
| Adapter für Schuko-Steckdosen C.A 753 2P+E | P01191748Z |
| Klettbänder (5 Stück) | P01102113 |
| Transporttasche, mit MultiFix kompatibel, 120 x 200 x 60 mm | P01298074 |
| Mehrzweckmagnethalter MultiFix | P01102100Z |





 Transporttasche, mit MultiFix kompatibel



DEUTSCHLAND Chauvin Arnoux GmbH Ohmstraße 1

Ohmstraße 1 77694 KEHL / RHEIN Tel.: +49 7851 99 26-0 Fax: +49 7851 99 26-60 info@chauvin-arnoux.de www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH Chauvin Arnoux Ges.m.b.H Slamastrasse 29/2/4

1230 WIEN 1230 WIEN 1281 161 61 9 61 161 9 61-61 161 9 61-61 161 9 61-61 161 9 61-61 161 9 61-61 161 9 61-61 161 9 61-61 161 9 61-61

SCHWEIZ Chauvin Arnoux AG

Moosacherstrasse 15 8804 AU / ZH Tel.: +41 44 727 75 55 Fax: +41 44 727 75 56 info@chauvin-arnoux.ch www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL Chauvin Arnoux

75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE Tel: +33 1 44 85 44 38 Fax: +33 1 46 27 95 59 export@chauvin-arnoux.fr Für Informationen und Bestellung