



MESSEN & PRÜFEN

Highlights

2026

Version 01/2026 gültig ab 01.01.2026

über

130
Jahre
INNOVATIVE
MESSTECHNIK



Messen ist
unsere Leidenschaft!

www.chauvin-arnoux.at
vie-office@chauvin-arnoux.at

Chauvin Arnoux Ges.m.b.H., Gastgasse 27, A-1230 Wien

Tel.: +43 (0) 1 61 61 961-0, Fax: DW 61

Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. - Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

C.A 6117 Installationstester



Für Erst- und Wiederholungsprüfung von elektrischen Anlagen nach ÖNORM/ÖVE E 8001 und OVE E 8101!

- Geeignet für alle Netze (TT, TN, IT)
- Alle vorgeschriebenen Messfunktionen in einem Gerät
- FI-Schutzschalterprüfung der Typen AC, A, F, B, B+ und EV im Rampen- oder Impulsmodus, mit oder ohne Auslösung
- Auswerte- und Protokollsoftware DataView®
- Inkl. Spannungsabfallmessung



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6117	ab € 2.205,-

C.A 6652 Prüfadapter für E-Ladestation



Prüfung der Sicherheit und der Funktion einer E-Ladestation

- Messadapter mit EV-Stecker Typ 2 für AC-Ladestationen der Ladebetriebsart 3
- PE-Vorprüfung, um sicherzustellen, dass keine gefährliche Spannung am PE anliegt
- Spannungsanzeige über 3 LEDs (1- oder 3-phäsig)
- Anschlüsse für einen Installationstester zur Überprüfung der Wirksamkeit der elektrischen Schutzmaßnahmen
- Control Pilot (CP): Simulation der Fahrzeugstatus A/B/C/D/E
- CP-Signalausgang zur Analyse des PWM-Kommunikationssignals zwischen Prüfadapter und Ladesäule mit einem Oszilloskop
- Proximity Pilot (PP): Simulation der verschiedenen Ladeströme von 13 A bis 63 A
- Fehlersimulation Kurzschluss zwischen CP und PE



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6652	€ 559,-

C.A 6416 - C.A 6417 - C.A 6418 Erdungsprüfzangen



Rasche und vollkommen sichere, fachgerechte Kontrolle von Erdschleifen ohne Erdspieße und ohne Öffnen der Trennstelle!

- Messung des Erdgeschleifenwiderstandes von 0,01 bis 1500 Ω
- Messung der Erdgeschleifeninduktivität von 10 bis 500 µH
- Anzeige der Berührungsspannung
- Zangenabgleich ohne Rücksendung zum Hersteller
- Speicher für bis zu 2000 Messungen mit Zeitstempel
- Auswerte- und Protokollsoftware DataView®



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6416 V2	ab € 1.565,-
C.A 6417 V2	ab € 1.887,-
C.A 6418 V2	ab € 1.781,-

C.A 6471 - C.A 6472 - C.A 6474

Erdungsmesser



Alle Methoden der Erdungsprüfung in einem Gerät!

- Geeignet für alle Arten von Erdungswiderstandsmessungen, auch an Hochspannungsmasten mit der optionalen Pylon Box C.A 6474
- Spezifische Bodenwiderstandsmessung (Wenner- oder Schlumberger-Verfahren)
- Messung der Erderkopplung
- Erdpotentialmessungen
- Widerstandsmessung/Durchgangsprüfung
- Messung der Erdschleife
- Auswerte- und Protokollsoftware DataView®



DataView®



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6471	€ 2.820,-
C.A 6472	€ 4.916,-
Hochspannungsmast Mess-Set C.A 6472 + C.A 6474	€ 10.853,-

C.A 6108 - C.A 6161 - C.A 6163

Geräte- Maschinen- und Schaltschranktester

Elektrische Sicherheit für den Geräte- und Maschinenpark!

je nach Modell:

- Überprüfung elektr. Betriebsmittel nach EN 50678/EN 50699
- Überprüfung medizintechnischer Produkte nach EN 62353
- Überprüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen nach EN 60974
- Überprüfung elektrischer Maschinen nach EN 60204
- Überprüfung elektrischer Schaltschränke nach EN 61439



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6108	ab € 2.311,-
C.A 6161	€ 4.798,-
C.A 6163	€ 5.652,-

C.A 6255 - C.A 6292

Micro-Ohmmeter

Hochgenaue Messung kleinster Widerstände!

- C.A 6255: Prüfstrom bis 10 A
- C.A 6292: Prüfstrom von 20 - 100 A (Dauermessung möglich), bis 200 A (Messung: 5 bis 120 Sek.)
- Messbereiche: bis 2500 Ω (C.A 6255) / bis 1 Ω (C.A 6292)
- Max. Auflösung: 0,1 µΩ (C.A 6255 und C.A 6292)
- Messarten: Induktiv, Ohm'sch
- C.A 6292: sichere Messung mit beidseitiger Erdung (BSG-Verfahren) möglich
- Messwertspeicher: von 1500 (C.A 6255) bis 8000 (C.A 6292) Messwerte
- Praktische Auswertesoftware DataView (bereits bei C.A 6292 enthalten)



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6255	€ 4.990,-
C.A 6292	€ 9.137,-



RS232 DataView®

C.A 6683 LOCAT

Leitungssuchgerät

Schnelle Ortung von elektrischen Leitungen sowie metallischen Wasser- oder Heizungsrohren

- Verwendbar an spannungsführenden und spannungsfreien Leitern
- Sucht und erkennt geerdete elektrische oder metallische Leiter
- Sucht in einem elektrischen Kabel oder Leiter einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung
- Zeigt den Wert der anliegenden AC- oder DC-Spannung an und ermöglicht berührungslose Erkennung der Phasenleiter



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6683	€ 476,-

C.A 6505 - C.A 6545 - C.A 6547 - C.A 6549

Isolationsprüfer 5 kV

Überprüfung und Wartung von elektrischen Maschinen!

je nach Modell:

- Großer Messumfang von 10 kΩ bis 2 TΩ bzw. bis 10 TΩ
- Großes, beleuchtetes LC-Display mit digitaler Anzeige und Bargraph
- Mit festen Prüfspannungen bzw. einstellbaren Prüfspannungen von 40 V bis 5100 V
- Automatische Berechnung der Qualitätsparameter DAR / PI / DD
- Prüfung mit ansteigender Spannungsrampe (C.A 6549)
- USB-Anschluss für Datenübertragung auf Computer (C.A 6547, C.A 6549)
- Protokollsoftware DataView®



DataView®



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6505	€ 2.858,-
C.A 6545	€ 3.249,-
C.A 6547	€ 4.029,-
C.A 6549	€ 4.471,-



C.A 6550 - C.A 6555

Isolationsprüfer bis 15 kV

Elektrische Sicherheit für den Geräte- und Maschinenpark!

- Umfassender Messbereich: 10 kΩ bis 25 TΩ bzw. bis 30 TΩ
- Große, beleuchtete LC-Anzeige mit Digitalanzeige und Analog-Bargraph und Kurvengrafik R(t)+u(t), i(t), i(u)
- Automatische Berechnung von: DAR / PI / DD / ΔR (ppm/V)
- Mehrere Prüfverfahren: stufenförmige, rampenförmige Prüfspannung, "Burning"-Test, "Early Break"-Test oder Test mit "I-limit"
- Vorgegebene und einstellbare Prüfspannung: 40 V bis 10 kV bzw. 15 kV
- Optisch isolierter USB-Anschluss für Datenübertragung auf Computer und Protokollsoftware DataView ®



DataView®



Bezeichnung	Preis netto
C.A 6550	€ 5.583,-
C.A 6555	€ 6.784,-

C.A 8331 - C.A 8333 - C.A 8336 QUALI**START**[®]

Netz- und Leistungsanalysator

Alle Netzparameter gleichzeitig im Blick!

- Außergewöhnlich gute Bedienungsfreundlichkeit durch intuitive Funktionsweise
- Messen sämtlicher Spannungs-, Strom- und Leistungsparameter eines Netzes und Erstellen kompletter Diagnosen elektr. Anlagen
- Alle Netz-Kenngrößen, Flicker, Anlaufstrom, Transienten, Alarne und Wellenformen werden simultan erfasst und aufgezeichnet
- Abhängig von optionalen Stromwandlern Messung von kleinen (5 mA) bis zu sehr hohen Strömen (10 kA)
- Messbeurteilung nach EVU-Standard gemäß EN 50160 (C.A 8336) über Auswerte- und Protokollsoftware DataView®



*ohne Stromwandler

Bezeichnung	Preis netto
C.A 8331	ab € 2.210,-*
C.A 8333	ab € 3.625,-*
C.A 8336	ab € 4.894,-*



C.A 8345 QUALI**START**[®] tragbarer Netzqualitätsanalysator

Vollständig konform zu IEC 61000-4-30 Klasse A!

- Messung an allen Netzarten, bietet unzählige Anschlussmöglichkeiten
- Überwachung der Netzqualität mit einstellbaren Alarmen
- Evaluierung der Spannungsqualität entsprechend EN 50160
- Vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten (USB, Ethernet, WiFi, Webserver, SD-Karte, USB-Stick)
- Großer 7-Zoll-Farb-LCD-Touchscreen
- GPS-Synchronisation standardmäßig im Gerät
- Oberschwingungen und Zwischenharmonische nach IEC 61000-4-7
- Kurzzeit- und Langzeit-Flicker gemäß IEC 61000-4-15



TrueInRush TRMS
DataView®



Bezeichnung	Preis netto
C.A 8345	ab € 6.548,-*

*ohne Stromwandler

PEL 51 - 52 - 112 - 113 - 115 Leistungs- und Energierekorder

Ideale mobile Geräte zum Optimieren der Energieeffizienz!

- Leistungsaufnahme und Energieverbrauch stets im Griff
- Für Einphasen-, Zweiphasen- und Drehstromnetze
- Abhängig von optionalen Stromwandlern Messung von kleinen (5 mA) bis zu sehr hohen Strömen (12 kA)
- Auswerte- und Protokollsoftware DataView®



- ⇒ Stromverbrauch reduzieren
- ⇒ Energiekosten managen
- ⇒ Netzqualität überwachen



*ohne Stromwandler

Bezeichnung	Preis netto
PEL 51 + 1 Stk. MA194-250	€ 994,-
PEL 52	ab € 1.049,-*
PEL 112	ab € 1.715,-*
PEL 113	ab € 1.999,-*
PEL 115	ab € 3.533,-*



C.A 1954

Wärmebildkamera DiaCAM 2®

Ideal für Schaltschrank-Thermografie!

- In wenigen Sekunden bis zur Aufnahmebereitschaft
- Hohe Akku-Betriebsdauer: 9 Std.
- Immer scharf mit Festfokus bei einem Sichtfeld von 38° x 28°
- Sprachkommentare direkt mit der Aufnahme verspeicherbar
- Bluetooth-Verbindung zu Multimetern, Vielfachmesszangen und Thermo-Hygro- und Anemometer sodass alle Messdaten gleichzeitig zur Verfügung stehen
- Praktische Auswertesoftware



Bezeichnung	Preis netto
C.A 1954	€ 1.799,-

C.A 1110

Luxmeter + Datenlogger

Beleuchtungsmessung jederzeit und überall!

- Kompensation des spektralen Fehlers bei LED- oder Fluoreszenzlichtquellen
- Min-, Max-, Mittelwert und HOLD-Funktion
- Messbereiche: 0,1 bis 200.000 lx
- Luxmeter der Klasse C gemäß Norm NF C 42-710
- MAP-Funktion
- Einzelspeicherung od. Daueraufzeichnung
- Programmierbares Aufzeichnungsintervall
- Auswertesoftware für die Erstellung von Berichten



Bezeichnung	Preis netto
C.A 1110	€ 437,-

C.A 1310

integrierender Schallpegelmesser

- Großes beleuchtetes Display mit digitaler Anzeige und Bargraph
- Misst den Schallpegel über einen bestimmten Zeitraum und berechnet den Durchschnitt zur quantitativen Bewertung von Lärm
- Abnehmbares Mikrofon mit Verlängerungskabel als Zubehör
- Speicherung von bis zu 64 000 Messpunkten
- Serienmäßig mitgelieferte Software zur Datenauswertung
- Micro-USB-Anschluss für Datenübertragung oder Netzbetrieb



Bezeichnung	Preis netto
C.A 1310	€ 599,-

C.A 1730

Laser-Entfernungsmesser

Präzise und einfache Erhebung aller Raummaße

- Misst Entferungen von bis zu 60 Metern
- Fläche / Volumen / Addition / Subtraktion Höhenberechnung und Dauermessmodus
- Vierzeiliges beleuchtetes Display
- Speichert die letzten 20 Messungen



Bezeichnung	Preis netto
C.A 1730	€ 122,-



L411, 412 & 461

Datenlogger für Strom und Spannung

- L411: Stromdatenlogger mit integriertem MiniFlex
- L412: Stromdatenlogger mit 2 Messkanälen
- L461: Spannungsdatenlogger AC und DC, 1 Kanal, bis zu 1500 V_{DC}
- Sehr hohe Speichertiefe
- Fernablesbare Strom- und Spannungsmesser



Bezeichnung	Preis netto
L411	€ 599,-
L412	€ 539,-
L461	€ 579,-

F65 Leckstromzange

TRMS-Digitalmultimeter

- Analyse der Auslöseströme der FI-Schutzschalter
- Messung der Ableitströme
- Stromsymmetrie zwischen den Phasen
- weitgehende Unempfindlichkeit gegen Ströme angrenzender Leiter
- ausschaltbarer Oberwellenfilter erleichtert die Fehlersuche in gestörten Systemen



Bezeichnung	Preis netto
F65	€ 511,-

F2xx - F4xx - F6xx

Vielfachmesszange



10 unvergleichliche TRMS-Vielfachmesszangen für alle Anwendungsfälle im Niederspannungsbereich!

je nach Modell:

- Messungen: AC, DC und AC+DC TRMS
- Max. Ströme: 600/1000/2000 A_{AC/AC+DC}, 900/1500/3000 A_{DC}
- Spannungen bis 1200 V_{AC/AC+DC}, 1700 V_{DC}
- Temperatur, Leistung, THD & Oberschwingungen,...



TrueInRush
DataView
3-year warranty

ausgewählte
PV-Modelle bis
1700V_{DC}



Bezeichnung	Preis netto
F2xx	ab € 264-
F4xx	ab € 364,-
F6xx	ab € 653,-

C.A 5273 - C.A 5275 - C.A 5277



TRMS-Digitalmultimeter

Optimal für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie!

je nach Modell:

- Ströme bis 10 A DC/AC+DC (20 A für 30 s)
- Spannungen bis 1000 V DC/AC/AC+DC
- Widerstand, Durchgang, Frequenz, Temperatur, Kapazität, ...
- MIN-, MAX-, PEAK-Funktion, Relativ- und Differenzmessungen
- Schneller Messakt mit 5 Messungen/s
- Hoher Scheitelfaktor
- Maximale Auflösung 10 µV und 1 µA



TRMS 3-year warranty



Bezeichnung	Preis netto
C.A 5273	€ 314,-
C.A 5275	€ 364,-
C.A 5277	€ 393,-

MTX 3297Ex

Eigensicheres TRMS-Digitalmultimeter



Leistungsstarkes Multimeter für den **Dauereinsatz** in und außerhalb von explosionsgefährdeten ATEX-Bereichen.

Für höchste Risikostufen zugelassen und zertifiziert:

- IIC (Gase) **0**, 1 und 2
- IIIC (Stäube) **20**, 21 und 22
- Bergbau Kategorie **M1**



TRMS USB



Bezeichnung	Preis netto
MTX 3297Ex	€ 1.610,-

C.A 5292 - C.A 5293

Grafik-TRMS-Multimeter



Die Referenz für Multimeter im Labor und im Feldeinsatz!

je nach Modell:

- Leistungsstarke Funktionen ermöglichen ein breites Anwendungsspektrum: Industrie, Telekommunikation, Militär...
- Staub- und wasserdicht durch Schutzart IP67 für Einsätze in widrigsten Umgebungen
- Grafische Anzeige von Trends und mehreren Parametern
- Bandbreite 200 kHz
- Grundgenauigkeit 0,02 %
- Mehrere Analysetools: Überwachung der MIN-,MAX-, AVG- und PEAK-Werte mit Zeitstempel
- Optische USB-Schnittstelle
- Software für die Visualisierung, Verarbeitung und Analyse der Daten



TRMS 3-year warranty



Bezeichnung	Preis netto
C.A 5292	ab € 781,-
C.A 5293	ab € 857,-