

CA 1900

Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur



Erkennen Sie Fieber-Temperaturen mit dieser einfachen, schnellen und praktischen Infrarot-Kamera

So sichern Sie den Zugang zu Unternehmen, Bürogebäuden, Fertigungswerken, öffentlichen Einrichtungen, Flughäfen, Bahnhöfen, Einkaufszentren usw...

GENAU: weniger als 0,5 °C Abweichung



SCHNELL: sofortige Anzeige der gemessenen Temperatur

BERÜHRUNGSLOS: Messungen bis zu 1,5 m Abstand

OPTISCHE UND AKUSTISCHE WARNFUNKTION: bei jeder unnormalen Temperaturerhöhung

ALARME: mit fester Alarmschwelle oder ausgehend vom Mittelwert der letzten kontrollierten Personen

PRAKTISCH: Stativgewinde im Kameragriff



Measure up



- Die Infrarot-Kamera **CA 1900** wurde entwickelt, um Erhöhungen der Haut- bzw. Körpertemperatur von Personen zu messen und zeichnet sich durch eine **Abweichung von weniger als 0,5 °C aus**.
- Durch den Abstand von 1,5 m zwischen dem Bediener der Kamera und der zu prüfenden Person **lassen sich Risiken vermeiden**.

- Das unten am Griff der Kamera **CA 1900** eingebaute Stativgewinde ermöglicht einen **schnellen Einsatz** in jeder Umgebung.
- Haut- oder Körpertemperatur:** Sie können wählen zwischen der Anzeige der gemessenen Hauttemperatur oder der sich daraus ergebenden Körpertemperatur.

TECHNISCHE DATEN

IR-DETEKTOR

Abmessungen	160 x 120
Typ	Mikrobolometer UFPA, 8 ~14 µm
Messfrequenz	9 Hz
Empfindlichkeit (N.E.T.D.)	60 mK bei 30 °C (0,06 °C bei 30 °C)
Schwankung der Messung	< 0,02 °C (im adaptiven Alarm)

TEMPERATURMESSUNG

Temperaturbereich	+30 °C bis +45 °C
Genauigkeit	± 0,5 °C bei 37 °C

EIGENSCHAFTEN DER TEMPERATURANZEIGE

Sichtfeld (FOV)	38° x 28°
IFOV (räumliche Auflösung)	4,1 mrad
Fokussierung	Fest / Fokussierfrei
Mindestabstand für Fokussierung	30 cm
Visuelles Bild	Ja (320 x 240 Pixel)
Darstellungsmodus	Wärmebild, Fotobild

ANALYSEFUNKTIONEN

Messhilfsmittel	1 manueller Cursor + autom. Erkennung von heißen Stellen + Isothermen-Anzeige
Alarmer	<ul style="list-style-type: none"> – Alarm bei Abweichung der Temperatur von der gemessenen mittleren Temperatur der bis zu 6 letzten geprüften Personen – Alarm bei Überschreitung eines vom Bediener eingegebenen Wertes – Optische und akustische Alarmmeldung über mitgeliefertes Bluetooth-Headset – Kompatibel zu Freisprech-Einrichtungen und zu Bluetooth-Lautsprechern (unterstützte Bluetooth-Profile: HSP, HFP)
Speicherung	Auf Micro-SD-Karte mit 2 MB (für ca. 4000 Bilder), auswechselbar bis zu 32 MB
Bildformat	*.png (Wärmebilder und Fotobilder werden gleichzeitig gespeichert)

BILDANZEIGE

Bildeinstellung	Automatische oder manuelle Einstellung der MIN-/MAX-Werte in der Farbskala
Bild einfrieren	Standbild oder Bewegtbild möglich
Bildanzeige	Farbskala mit stark kontrastiertem Regenbogen oder schwarz/weiß
Displaygröße	2,8 Zoll

STROMVERSORGUNG

Typ	Wiederaufladbare NiMH-Akkus mit geringer Selbstentladung
Ladegerät	Extern (mitgeliefert)
Batteriebetrieb	9 Std. (unter normalen Nutzungsbedingungen)

UMWELTBEDINGUNGEN

Betriebstemperaturbereich	-15 °C bis +50 °C (-4 °F bis +122 °F)
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis +70 °C (-40 °F bis +158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 % bis 95 %
Normenerfüllung	EN 61326-1: 2006 / EN 61010-1 Ed. 2
Sturzfestigkeit	aus 2 m Höhe auf allen Seiten
Stoßfestigkeit	25 G
Vibrationsfestigkeit	2 G

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Abmessungen / Gewicht	225 x 125 x 83 mm / 700 g mit Akku
Schnittstellen	<ul style="list-style-type: none"> - USB-Anschluss und Massenspeicher-Funktion (Kamera wird als USB-Stick erkannt und die Bilder lassen sich so einfach übermitteln) - Bluetooth zum Anschluss eines Headsets
Stativgewinde	Im Kameragriff vorhanden, 1/4"

ALLGEMEINES

Garantie	2 Jahre
----------	---------

STANDARD-LIEFERUMFANG

Lieferung der Wärmebildkamera **CA 1900** in einem Transportkoffer mit 4 NiMH-Akkus und Netzladegerät, 1 Micro SD-Karte HD, 1 USB-Kabel, 1 Bluetooth-Headset, 1 Prüfbericht, 1 Schnellanleitung



BESTELLANGABEN

CA 1900 Wärmebildkamera zur Messung der Körpertemperatur **P01651902**
 Netzladegerät **P01651533**

DEUTSCHLAND
 Chauvin Arnoux GmbH
 Ohmstraße 1
 77694 KEHL / RHEIN
 Tel.: +49 7851 99 26-0
 Fax: +49 7851 99 26-60
 info@chauvin-arnoux.de
 www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
 Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
 Gastgebasse 27
 1230 WIEN
 Tel.: +43 1 61 61 9 61
 Fax: +43 1 61 61 9 61-61
 vie-office@chauvin-arnoux.at
 www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
 Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tel.: +41 44 727 75 55
 Fax: +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
 Chauvin Arnoux
 190, rue Championnet
 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
 Tel: +33 1 44 85 44 38
 Fax: +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

 **CHAUVIN
 ARNOUX**